

大型倉庫からスモールオフィスまで
様々な現場で使用可能!

MA1000-S3

1台で
完結

簡単
操作

環境に
やさしい

用途	エアークッション緩衝材製造機	電源	100~240V 50/60HZ
本体寸法	330mm×310mm×280mm	消費電力	180W
機械重量	5.9kg	搬送速度	HDPE 12m/分 Paper 8m/分



1台の機械で紙クッションとPEクッションの作成が可能!

紙クッションの素材は紙と100%バイオマスフィルムのみでエコに繋がります!

環境に
やさしい!

紙緩衝材フィルム

澱粉ベースのシーラーを使用した紙製フィルム。
100%生分解性でリサイクル可能です。

MAP2010

一粒サイズ	200mm×100mm	材質	紙/バイオマスPE
粒数	2000粒	色	茶色
長さ	200m/巻	入数	1箱/2巻
フィルム厚	55μ		



MAP2015

一粒サイズ	200mm×150mm	材質	紙/バイオマスPE
粒数	1333粒	色	茶色
長さ	200m/巻	入数	1箱/2巻
フィルム厚	55μ		




MAPTW

一粒サイズ	400mm×320mm	材質	紙/バイオマスPE
粒数	312粒	色	茶色
長さ	100m/巻	入数	1箱/2巻
フィルム厚	55μ		



MAPTM

一粒サイズ	400mm×320mm	材質	紙/バイオマスPE
粒数	312粒	色	茶色
長さ	100m/巻	入数	1箱/2巻
フィルム厚	55μ		



重さに
強い!

ポリエチレン緩衝材フィルム

ポリエチレン製フィルム。
軽くて水を通さず、耐荷重性があり、高い利便性が特徴です。

MA2080&2010

	MA2080	MA2010
一粒サイズ	230mm×80mm	200mm×100mm
粒数	8750粒	7000粒
長さ	700m/巻	700m/巻
フィルム厚	20μ	20μ
材質	HDPE	HDPE
色	透明	透明
入数	1箱/2巻	1箱/2巻



MA1000 Wrapperフィルム



チューブマルチ
型番: MA40TM

バブルチューブ
型番: MA40BT

キルトスモール
型番: MA40QS

長さ	450m	材質	HDPE	厚さ	20μ
フィルム幅	400mm	色	緑色	クッションピッチ幅	320mm/200mm